


NILS[®]

EXTREME

HM127



UWAGA
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED JAZDĄ NA HULAJNODZE.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ.
KONIECZNE JEST ZAKŁADANIE KASKU ORAZ OCHRANIACZY NADGARSTKÓW,
ŁOKCI I KOLAN.

Maksymalna waga użytkownika	Model hulajnogi
Do 100kg	HM2170

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie wszystkich podstawowych zasad bezpiecznej jazdy na hulajnodze.

Hulajnoga to sprzęt sportowy przeznaczony do jazdy rekreacyjnej. Hulajnoga nie jest przeznaczona do uprawiania sportów profesjonalnych, nie należy wykonywać na niej akrobacji. Wbieganie i skoki na hulajnodze są niebezpieczne.

Jazda na hulajnodze wymaga posiadania specjalnych umiejętności. Przed rozpoczęciem jazdy należy zapoznać się techniką jazdy na hulajnodze oraz z technikami hamowania. Podczas jazdy na hulajnodze należy zachować ostrożność. Dzieci powinny jeździć pod nadzorem osób dorosłych. Wysoce wskazane jest równoczesne użytkowanie ochraniaczy, kasków ochronnych oraz elementów odblaskowych. Prędkość należy zawsze dostosować do poziomu umiejętności. Do jazdy na hulajnodze należy wybrać odpowiednią nawierzchnię. Nawierzchnia powinna być gładka, czysta i sucha. Należy unikać stromego terenu oraz śliskiego, zapyłonego, kamienistego lub mokrego podłoża.

KONSERWACJA

Regularna konserwacja ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy na hulajnodze oraz wydłuża jej żywotność. Po zakończeniu jazdy na hulajnodze zalecane jest jej staranne czyszczenie i osuszenie. Należy usunąć drobne kamienie i inne obce elementy, które mogą znajdować się między elementami hulajnogi. Podczas jazdy na hulajnodze niektóre elementy, takie jak: kółka i łożyska, osie mogą ulec zużyciu. Te elementy nie podlegają reklamacji. Należy regularnie sprawdzać stan hulajnogi i w razie potrzeby wymienić części na nowe. Hulajnogę należy przechowywać w suchym miejscu.

KÓŁKA

Durometr oznacza twardość kółek – im wyższy jest numer tym twardsze są kółka. Np. kółka 78A – to kółka miękkie, 92A to twarde kółka. Kółka miękkie lepiej adaptują się do drogi i zapewniają lepszą trakcję. Kółka twarde wolniej się zużywają, ale zapewniają mniejszą trakcję i mniejszy komfort jazdy.

Rozmiary kółek są mierzone w milimetrach.

Podczas jazdy na hulajnodze kółka ulegają zużyciu i należy je wymieniać co pewien czas. Stopień zużycia kółek zależy od wielu czynników, takich jak: styl jazdy, powierzchnia, po której się jeździ, wzrost i waga użytkownika, warunki atmosferyczne, materiał kółek i ich twardość.

Wymiana kółek:

1. Odkręć śruby osiowe mocujące kółka używając odpowiedniego narzędzia.
2. Ściągnij kółko.
3. Wyciągnij łożyska z tulejka z kółka.
4. Włóż łożyska z tulejką do nowego kółka.
5. Załóż kółko i dokręć śruby osiowe.

Nie należy dokręcać zbyt mocno śrub mocujących kółka. Zaleca się stosownie kleju do gwintów.

Kółka nie obracają się płynnie.

Aby nowe kółka obracały się płynnie, należy je dotrzeć. Łożyska są ściśle osadzone i dla optymalnej wydajności wymagają obciążenia. Należy również sprawdzić czy śruby nie są za mocno dokręcone.

ŁOŻYSKA

Wyróżnia się następujące typy łożyska:

608 z - zwykle łożysko dla początkujących.

608 zz ABEC 1, 3, 5, 7... - bardzo dobre łożysko, długa żywotność.

Cyfra przy ABEC im jest większa tym lepsza jest precyzja łożyska i materiał, z jakiego zostało ono wykonane.

Dobra jakość łożysk gwarantuje płynną jazdę na hulajnodze. Wszystkie łożyska zostały zaopatrzone w smar i nie wymagają ponownego smarowania. Należy unikać zapyłonych, tłustych i mokrych powierzchni. Mokre lub wilgotne łożyska należy suszyć czystą szmatką. Zużyte łożyska należy wymienić.

Wymiana łożysk

1. Ściągnij kółka.
2. Wyjmij pierwsze łożysko z kółka używając odpowiedniego narzędzia.
3. Następnie wyciągnij tulejkę i drugie łożysko.
4. Oczyść łożysko suchą szmatką lub wymień je na nowe.
5. Włóż pierwsze łożysko do kółka.
6. Włóż tulejkę i drugie łożysko

TECHNIKI HAMOWANIA:

Aby się zatrzymać należy zredukować prędkość jazdy, a następnie zeskoczyć lub zejść z hulajnogi, zachowując przy tym wszelką ostrożność. Aby zwolnić, szuramy jedną nogą o podłoże lub naciskamy piętą na umieszczony nad tylnym kołem hamulec.

Hamulec po wielokrotnym lub stałym używaniu może być gorący. Nie należy go dotykać bezpośrednio po hamowaniu.

KIEROWANIE HULAJNOGĄ

Przed jazdą należy sprawdzić mechanizm kierowania hulajnogą czy jest dobrze zainstalowany.

Rączka w kształcie litery T służy do podtrzymywania równowagi podczas jazdy, jak również do skrętu. W celu zmiany kierunku jazdy w lewo – skreć kierownicę w lewo, w celu zmiany kierunku jazdy w prawo – skreć kierownicę w prawo.



PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Do jazdy na hulajnodze wybieraj miejsca pozwalające poprawić Twoje umiejętności, unikaj chodników i ulic gdzie możesz spotkać innych użytkowników drogi.
- Dzieci do lat ośmiu powinny jeździć na hulajnodze pod ciągłym nadzorem.

- Ucz się wszystkiego powoli. Gdy tracisz równowagę nie czekaj aż upadniesz, lecz zatrzymaj się i zacznij jazdę od nowa.
- Unikaj jazdy po mokrej, dziurawej, kamienistej nawierzchni, na której znajdują się plamy oleju itp.
- Unikaj jazdy po zmroku.
- Zwracaj uwagę na stan ogólny hulajnogi.
- Kontroluj i czyść osie, łożyska i kółka.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
- Nie modyfikuj hulajnogi, gdyż może to zagrozić bezpieczeństwu.
- Należy usuwać ostre krawędzie powstające podczas użytkowania.
- Należy sprawdzać czy nie pojawiły się drzazgi i pęknięcia.
- W przypadku poważnych uszkodzeń należy wymienić hulajnogę na nową.
- Noś odpowiednią odzież ochronną i zawsze zakładaj obuwie do jazdy na hulajnodze.
- Zawsze zwracaj uwagę na pieszych i ustępuj im pierwszeństwa.
- Zawsze przestrzegaj przepisów o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
- Przygotuj się do jazdy i upewnij że urządzenie jest poprawnie złożone aby uniknąć chybotania elementów, przytrzaśnięcia lub niekontrolowanego złożenia hulajnogi.

MONTAŻ


Do montażu kół (1) należy użyć załączonych złączy śrubowych (2, 3) oraz tulei (4).



1. Odbezpiecz mechanizm blokujący.



2. Naciśnij przycisk składania i rozłóż hulajnogę.



3. Zamknij mechanizm blokujący.



4. Po długim użytkowaniu część składana może mieć luz. Za pomocą narzędzi wyreguluj śruby znajdujące się pod składaną częścią i dobrze je dokręć. Upewnij się, że system składania jest w prawidłowej pozycji.

MONTAŻ RĄCZEK KIEROWNICY

W wybranych modelach występuje blokada przycisków, która dodatkowo stabilizuje rączki oraz zmniejsza luzy pomiędzy elementami. Aby zamontować rączki, wyciągnij je z plastikowych uchwytów, następnie umieść po obu stronach wspornika układu kierowniczego. Przy montażu każdej rączki, usłyszysz kliknięcie sprężynowego zatrzasku kulkowego (bolca) sygnalizujące prawidłowe zamontowanie. Sprawdź, czy obydwa przyciski sprężynowe są widoczne we wsporniku.




DOPASOWANIE WYSOKOŚCI KIEROWNICY

Odblokuj blokadę kolumny kierownicy (dźwignia), reguluj wysokość kierownicy poprzez wysunięcie drążka, aż usłyszysz kliknięcie sprężynowego zatrzasku kulkowego (bolca) sygnalizujące osiągnięcie poprawnego ustawienia kierownicy, po czym zablokuj kolumnę kierownicy za pomocą blokady.




UWAGA


Maksymalna wysokość wysunięcia kierownicy jest zaznaczona na pręcie kierownicy. Nie wolno przekraczać zaznaczenia.

DEMONTAŻ

1. Odbezpiecz blokadę kierownicy.




2. Wyjmij obydwa uchwyty z poprzecznej tuby kierownicy.



3. Otwórz mechanizm blokujący.



4. Naciśnij mechanizm składania i złoż hulałnogę



5. Zamknij mechanizm blokujący.

UWAGA

Montaż i demontaż hulałnogi powinien być wykonywany przez lub pod nadzorem osoby dorosłej.

OGRANICZENIA GWARANCJI!

Reklamacja zwrócona dystrybutorowi akceptowana jest jedynie ze wszystkimi oryginalnymi komponentami, którymi są kółka, podwozie itp.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane wypadkiem, nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub nieprawidłową naprawą, zużyte części, nienasmarowane, podrapane, części uszkodzone w wyniku korozji i montażu nieoryginalnych części zapasowych. Reklamacje dotyczące zużycia kółek, lub uszkodzonych, ewentualnie złamanych, łożysk NIE ZOSTANĄ ZAAKCEPTOWANE. Chodzi tu o towar konsumpcyjny. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do akrobatycznych i ekstremalnych wyczynów sportowych (przeskoki przez przeszkody, zeskoki...). Producent nie odpowiada za szkody powstałe spowodowane na zdrowiu i majątku, do których mogło dojść w wyniku takiego stosowania.

Ewentualna reklamacja musi zostać natychmiast złożona przy stwierdzeniu wady, w sklepie w którym hulajnoga została zakupiona. Konsument nie może dalej korzystać z towaru, w której stwierdził wadę.

Hulajnoga może być reklamowana w stanie wyczyszczonym i pozbawionym wszelkich zabrudzeń, w trwałym najlepiej oryginalnym opakowaniu, oznaczonym kodem towaru. Przy złożeniu reklamacji należy przedłożyć dowód zakupu towaru. Sprzedawca przedłoży reklamację w formie pisemnego stanowiska o stanie przyjętej hulajnogi, gdzie zostanie dokładnie opisany powód reklamacji. Prawo do zgłoszenia reklamacji wygasa po upływie okresu gwarancji.

ATTENTION

THE MANUAL SHALL BE CAREFULLY READ AND UNDERSTOOD BEFORE USING SCOOTERS. KEEP THE MANUAL FOR FURTHER REFERENCE. THE USE OF SAFETY HELMET AND WRIST, ELBOW AND KNEE PROTECTORS IS COMPULSORY.

MAXIMUM WEIGHT OF USER	SCOOTER MODEL
Up to 100kg	HM2170

Read the manual and keep all the basic rules of safe Scooter using.

Scooter you bought is made for recreational purposes only.

Scooter should not be use for professional sports and should not be used for stunt. Running up and jumping on a scooter is dangerous.

People who use scooter should have appropriate skills. Before using scooter learn the technique of riding a scooter and brake technique. During riding a scooter you should be careful. Children should use scooter only under adult's supervision. It is highly recommended to use safety pads , helmets and reflective elements. The speed shall be always adapted to the level of skills. Appropriate surface must be chosen for using scooter. The surface shall be smooth, clean and dry. The slope terrain and slippery, dusty, stony, wet ground shall be avoided.

MAINTENANCE

Regular maintenance is very important for riding a scooter safety and extends its life. After each ride it is suggested to clean the scooter and dry carefully. Small stones and other elements which can be found between wheels shall be removed. During riding a scooter some parts like: brake, wheels, bearings can be worn out. These items are not subject to the complaint. Their status must be regularly checked and the parts shall be replaced with new if necessary.

WHEELS

The durometer indicates wheels hardness – the higher the number is the harder the wheels are. I.e. wheels 78A – are soft wheels, 92A are hard wheels. The soft wheels adapt better to the road and provide better traction. Hard wheels wear slower and provide lower traction and lower riding comfort. The wheels dimensions are in millimetres.

The wheels are subject to wear during riding a scooter and shall be replaced from time to time. Rate of the wheels wear depends on many factors, like: riding style, surface on which the riding is carried out, height and weight of user, the weather, the wheels material and their hardness.

Wheels replacement:

1. Unscrew the wheels axis bolts using appropriate tool.
2. Remove the wheel from runner.
3. Remove the bearing with sleeve from the wheel.
4. Put the bearing with sleeve into the wheel.
5. Install the wheels on the runner and tighten the axis bolts.

The wheels fixing bolts should not be tightened too strong. It is recommended to use thread glue.

When wheels do not move smoothly.

In order to make wheels to move smoothly, they must grind in. Bearings are tightly mounted and they need to be weighted to get optimum efficiency. One should also check if screws are not too tightened up.

BEARINGS

The following bearings types can be used:

608 z – common bearing for beginners.

608 zz ABEC 1, 3, 5, 7... - very good bearing, long durability.

The bigger is the number by ABEC the better the bearing precision and the material, from which it was made.

Good bearings quality ensures fluent riding a scooter. All bearings were equipped with grease and do not require next lubrication. Dusty, greasy and wet surfaces shall be avoided. Wet or moist bearings shall be dried with clean cloth. The worn bearings shall be replaced.

Brakes replacement

1. Remove the wheels from runner.
2. Remove the first bearing from wheel using appropriate tool
3. Then remove the sleeve and the second bearing.
4. Clean the bearing with dry cloth or replace it with new one.
5. Insert the bearing to the wheel.
6. Insert the sleeve and the second bearing.

BRAKING TECHNIQUES

In order to stop the scooter user should reduce speed and get off the scooter being very careful at the time. To slow down, the user should shuffle with one foot on the ground or press the heel on the brake located above the rear wheel.

The brake may be hot after repeated or permanent use. Do not touch it immediately after braking.

SCOOTER STEERING INSTRUCTION.

Before using a scooter check if the steering mechanism is properly installed.

T-shaped handlebar is helping to keep the balance, as well as it is used to change directions. In order to turn left – turn the handlebar left. In order to turn right – turn the handlebar to the right.



THE BASIC SAFETY RULES

- Choose places where you use the scooter appropriately to your skills, avoid pavements and streets where you can meet other road users.
- Children under six years of age should use scooter under constant supervision.
- Learn everything slowly. When you lose your balance do not wait until you fall, but stop and start again..
- Avoid unsuitable surfaces. Ride on flat, clean and dry roads.
- Avoid riding after dark.
- Pay attention to the general condition of scooter.
- Check and clean the bearings and wheels.
- Make sure that the bolts are properly tightened.

- Do not modify the scooter as it can be dangerous for your safety.
- Sharp endings caused by using must be removed.
- In case of serious damages the scooter should be exchanged into new one.
- Use appropriate protective clothing and always wear appropriate shoes.
- Always pay attention to pedestrians and always give them right of way.
- Always follow the road safety rules.
- Prepare to ride and make sure the scooter is folded correctly to avoid wobble, pinching or uncontrolled folding of the scooter.

ASSEMBLY


For mounting the wheels (1), use the enclosed screw connections (2, 3) and the bushes (4).



1. Unlock the locking mechanism.



2. Press down on the folding mechanism and unfold the scooter.



3. Lock the locking mechanism.



4. The folding part may be loose after long use. Use tools to adjust the screws under the folding part and tighten them securely. Make sure the folding system is in the correct position.


ASSEMBLY OF THE STEERING ANCHOR

In selected models there is a button lock, which additionally stabilizes the handles and reduces the play between the elements. To install the handles, pull them out of the plastic holders, then place them on both sides of the steering bracket. As you install each handle, you will hear a click of the spring-loaded ball latch (pin) to indicate that it is properly installed. Check that both spring buttons are visible in the bracket.



HEIGHT ADJUSTMENT

Unlock the steering column lock (lever), adjust the height of the steering wheel by extending the rod until you hear the click of the spring-loaded ball latch (bolt), signaling that the steering wheel is correctly set, and lock the steering column with the lock.




NOTE


The maximum handlebar extension height is marked on the handlebar rod. The selection must not be exceeded.

NOTICE


Assembling and unfolding the scooter shall always be supervised or performed by an adult person.

UNFOLDING INSTRUCTION

1. Unlock the steering wheel lock.




2. Remove both handles from the transverse steering wheel tube.



3. Open the locking mechanism.



4. Press down on the folding mechanism and fold the scooter.



5. Lock the locking mechanism.

NOTICE

Assembling and unfolding the scooter shall always be supervised or performed by an adult person.

WARRANTY LIMITATIONS!

Complaint returned to the distributor is to be accepted only with all original components, which are wheels, chassis, bearings, etc.

Warranty does not cover: damages caused by accidents, misuse or improper repair of the product; worn parts; parts not lubricated, scratched or damaged by corrosion as well as installation of non-original spare parts. Complaints concerning worn wheels, worn brakes and damaged or broken bearings WILL NOT BE ACCEPTED (it refers to consumable parts). This product is not intended to acrobatic and extreme performances (jumping over obstacles, jumping down etc.). Manufacturer is not responsible for damage caused to health and property, which may result from such use.

Any complaint must be made immediately after discovery of the defect, in the shop where scooter had been purchased. Consumer cannot continue to use the product, in which he had found a defect.

Only products cleaned and without any dirt can be claimed. Defected items should be delivered in the durable (best original) packaging, with item code. While lodging complaint, the proof of purchase must be shown. Seller shall submit a written complaint about the scooter state, in which the exact reason of complaint is described. The right to make a complaint expires after the warranty period has expired.

POZOR!!!

**PŘED JÍZDOU NA KOLOBĚŽCE SE ŘÁDNĚ SEZNAMTE S NÁVODEM. NÁVOD
USCHOVEJTE.**

NEZAPOMEŇTE POUŽÍVAT HELMU A CHRÁNIČE ZÁPĚSTÍ, LOKTŮ A KOLEN.

Maximální hmotnost uživatele	Model koloběžky
Do 100kg	HM2170

Důležitě se seznámte s návodem k použití a dodržte veškeré instrukce v něm uvedené.

Koloběžka je sportovní potěbou určenou rekreační jízdě.

Koloběžka není určena profesionální ani k akrobatické jízdě. Vrhání a naskakování na koloběžku je nebezpečné.

Jízda na koloběžce vyžaduje určitou dovednost. Před započtím jízdy se seznámte s technikou jízdy na koloběžce a s technikou brzdění. Během jízdy na koloběžce buďte opatrní. Děti by měly jezdit pod dohledem dospělých osob. Doporučujeme použít chránič, helmu a reflexní prvky. Rychlost vždy přizpůsobte Vašim schopnostem. K jízdě na koloběžce je potřeba vybrat místo s vhodným povrchem. Povrch by měl být hladký, čistý a suchý. Vyhýbejte se strmému, kluzkému, kamenitému a mokrému povrchu.

ÚDRŽBA

Pravidelná údržba má zásadní vliv na bezpečnost jízdy na koloběžce a také prodlužuje její životnost. Po ukončení jízdy na koloběžce ji doporučujeme důkladně očistit a osušit. Také odstraňte kamínky a jiné cizí předměty, které by se mezi částmi koloběžky mohly nacházet. Během jízdy na koloběžce můžou nastat jako jsou například kolečka a ložiska, dojde k opotřebení. Tyto části podléhají jízdu. Je potřeba pravidelně kontrolovat stav koloběžky a v případě potřeby vyměnit opotřebované části za nové. Koloběžku přechovávejte na suchém místě.

KOLEČKA

Durometr označuje tvrdost kolečka – čím vyšší číslo, tím tvrdější kolečka. Například kolečka 78A – jsou měkká kolečka, 92A jsou tvrdá kolečka. Měkká kolečka se lépe přizpůsobují povrchu a zajišťují lepší trakci. Tvrdá kolečka se pomaleji opotřebovávají, ale poskytují menší trakci a komfort jízdy.

Rozměry koleček jsou udávány v milimetrech.

Během jízdy na koloběžce se kolečka opotřebovávají a je tedy potřeba je jednou za čas vyměnit. Stupeň opotřebení koleček závisí na mnoha okolnostech jako například styl jízdy, povrch, po kterém se jezdí, výška a váha uživatele, atmosférické podmínky, materiál koleček a jejich tvrdost.

Výměna koleček:

1. Odšroubujte osové šrouby upevňující kolečka pomocí vhodného nářadí.
2. Sundejte kolečko.
3. Ze středu kol vyjměte ložiska.

4. Vložte ložiska do středu nového kolečka.
5. Nasadte kolečko a dotáhněte osově šrouby.

Šrouby, které upevňují kolečka, příliš neutahujte. Doporučuje se používat lepidlo na závity.

Kolečka se netočí plynule.

Aby se nová kolečka plynule otáčela, je potřeba je „zajet“ aby se mazivo rovnoměrně rozprostřelo po celé ploše ložisek. Ložiska jsou přesně posazena a pro optimální výkon potřebují zatížení. Zkontrolujte také, zda nejsou šrouby příliš utáhnuté.

LOŽISKA

Existují tyto typy ložisek:

608 z – obyčejné ložisko pro začátečníky.

608 zz ABEC 1, 3, 5, 7... - velmi dobré ložisko s dlouhou životností.

Čím je číslo u ABEC větší, tím je ložisko lépe provedeno a tím je rychlejší.

Dobrá kvalita ložisek zaručuje plynulou jízdu na koloběžce. Všechna ložiska jsou ošetřena mazadlem, proto nevyžadují další mazání. Je potřeba vyhýbat se mastným a mokřým povrchům. Mokrý nebo vlhký ložiska je potřeba osušit čistým hadříkem. Opotřebovaná ložiska je potřeba vyměnit.

Výměna ložisek

1. Sundejte kolečka.
2. Vytáhněte první ložisko z kolečka pomocí vhodného náradí.
3. Dále vytáhněte prsteneček a druhé ložisko.
4. Očistěte ložisko suchým hadříkem nebo jej vyměňte za nové.
5. Vložte první ložisko do kolečka.
6. Vložte do kolečka prsteneček a druhé ložisko.

TECHNIKA BRZDĚNÍ:

Pro zastavení, je potřeba- při zachování maximální opatrnosti- snížit rychlost jízdy a poté z koloběžky seskočit nebo sejít. Za účelem zpomalení přibrzdíme jemným táhnutím jedné z nohou po povrchu nebo patou mačkáme brzdu umístěnou nad zadním kolečkem.

Brzda může být, po několikátém nebo stálém používání, horká. Nedotýkejte se brzdou krátce po brzdění.

ŘÍZENÍ KOLOBĚŽKY

Před jízdou zkontrolujte, zda je mechanismus řízení dobře nainstalován.

Rukojeť ve tvaru písmene T slouží k udržování rovnováhy během jízdy a také k zatáčení. Za účelem změny směru jízdy vlevo – otočte řídítka vlevo, za účelem změny směru jízdy vpravo – otočte řídítka vpravo.



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI

1. K jízdě na koloběžce si vybírejte místa, která umožní zlepšit Vaše dovednosti, vyhýbejte se chodníkům a ulicím, kde se nachází mnoho jiných účastníků silničního provozu.
2. Děti ve věku do 8 let by měly na koloběžce jezdit pod stálým dohledem dospělé osoby.
3. Vše se učte pozvolna. Když ztratíte rovnováhu, nečekejte až spadnete, ale zastavte se a začněte od začátku.
4. Vyhýbejte se jízdě po mokřém, děravém, kamenitém povrchu, povrchu, na kterém se nacházejí olejové skvrny, atd.
5. Vyhýbejte se jízdě po setmění.
6. Všímejte si stavu koloběžky.

7. Kontrolujte a čistěte osy, ložiska a kolečka.
8. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně dotaženy.
9. Koloběžku neupravujte, mohlo by dojít k ohrožení bezpečnosti.
10. Odstraňujte ostré hrany vznikající během používání koloběžky.
11. Kontrolujte, zda se na koloběžce neobjevily třísky a praskliny.
12. V případě poškození vyměňte koloběžku za novou.
13. Noste vhodné oblečení a obuv pro jízdu na koloběžce.
14. Vždy berte ohled na chodce a dávejte jim přednost.
15. Vždy dodržujte pravidla silničního provozu.
16. Připravte se na jízdu a ujistěte se, že je koloběžka správně složená, aby nedošlo k poškození, skřípnutí nebo nekontrolovanému složení koloběžky.
17. Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů.

Montáž


K montáži kol (1) použijte přiložené osově šrouby (2, 3) a pouzdra (4).



1. Odemkněte blokační mechanismus.



2. Stiskněte páku blokovacího mechanismu a koloběžku rozložte



3. Zamkněte blokační mechanismus.



3. Po delším používání se může dostavit vůle v mechanismu skládání. Dodaným imbusovým klíčem dotáhněte šrouby v mechanismu.

MONTÁŽ MADEL

U vybraných modelů jsou řídítka vybaveny svorkou, která dodatečně fixuje samotná madla a snižuje úroveň hluku. Tuto svorku je potřeba před vložením madel otevřít.

Madla vytáhneme z plastového držáku, stiskneme jistící tlačítko a madlo vložíme do trubky, pokud slyšíme cvaknutí jistícího čepu, tak je madlo umístěno správně. Pokud je model vybaven svorkou, tak ji zavřeme.




NASTAVENÍ VÝŠKY ŘÍDÍTEK

Otevřete páčku rychloupínáku, stiskněte jistící čep a vyberte jinou, vhodnou výšku řídítek. Jakmile uslyšíte cvaknutí jistícího čepu, můžete zavřít páčku rychloupínáku.




UPOZORNĚNÍ


nevysouvejte řídítka nad značku.

DEMONTÁŽ

1. Povolte objímku řídítek.




2. Vytáhněte obě rukojeti z vodorovné tyče řídítek.



3. Odemkněte blokační mechanismus.



4. Stiskněte páku blokovacího mechanismu a koloběžku složte.



5. Zamkněte blokační mechanismus

POZOR

Montáž a demontáž koloběžky by měla být vždy prováděna pod dohledem dospělé osoby.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY!

Reklamacie u distributora je akceptována pouze se všemi originálními komponenty jako např.: kolečka, podvozek atd.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nehodou, nesprávným používáním produktu nebo nesprávnou opravou, opotřebované části, dále nenamazané, poškrábané části, části poškozené v důsledku koroze a montáží neoriginálních náhradních dílů. Reklamacie týkající se opotřebování koleček nebo poškozených, eventuálně zlomených ložisek, nebudou AKCEPTOVÁNY. Jedná se o spotřební zboží. Daný produkt není určen k akrobatickým a extrémním sportovním výkonům (skákání přes překážky, seskoky...). Výrobce neodpovídá za škody způsobené na zdraví a majetku, ke kterým mohlo dojít v důsledku takového používání. Eventuální reklamacie musí být nahlášena okamžitě při zjištění závady, v obchodě, ve kterém byla koloběžka zakoupena. Uživatel nemůže nadále používat zboží, u kterého zjistil závadu. Koloběžka může být reklamována v čistém stavu, kdy je zbavena veškerých nečistot, v -nejlépe- originálním balení, označeným kódem zboží. Během nahlášení reklamacie předložte doklad o zakoupení zboží. Prodejce předloží reklamaci ve formě písemného stanoviska ke stavu přijaté koloběžky, kde bude přesně popsán důvod reklamacie. Právo k nahlášení reklamacie vyhasíná uplynutím záruční lhůty.

ACHTUNG**MAN SOLLTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH DURCHLESEN****BEHALTE DIE ANLEITUNG****ES IST ERFORDERLICH PROTEKTOREN WIE HELM, KNIE- UND ELLENBOGEN****SCHUTZ ZU TRAGEN**

Maksimales Nutzergewicht	Scooter Model
Bis 100kg	HM2170

Dieser Scooter ist ein Sportgerät, das für Rekreationsfahrten bestimmt ist.

Dieser Scooter ist nicht für die Benutzung bei professionellen Sportarten geeignet und man sollte keine Stunts auf ihm vornehmen. Das Draufrennen oder Aufspringen auf den Scooter kann gefährlich sein.

Das Fahren auf einem Scooter erfordert spezielle Fähigkeiten. Vor der ersten Fahrt sollte man sich über die Fahr- und Bremstechniken erkundigen. Während der Fahrt auf dem Scooter sollte man Vorsicht bewahren. Kinder sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen den Scooter nutzen. Es wird höchstens empfohlen, während der Fahrt einen Helm, Protektoren und reflektierende Elemente zu benutzen. Das Fahrtempo sollte immer an die Fähigkeiten angepasst werden. Für eine Fahrt auf dem Scooter sollte man die richtige Oberfläche auswählen. Die Oberfläche sollte glatt, sauber und trocken sein. Man sollte steiles Gelände und rutschige, staubende, steinige oder nasse Oberflächen meiden.

WARTUNG

Eine reguläre Wartung ist sehr wichtig für eine sichere Fahrt auf dem Scooter und verlängert seine Nutzbarkeit. Nach jeder Fahrt sollte man den Scooter sauber machen und trocknen. Kleine Steine und andere Elemente, die zwischen den Rädern gelangten, sollten entfernt werden. Während der Fahrt können einige Elemente wie Räder und Kugellager, Achsen verschleifen. Diese Teile unterliegen keiner Reklamation. Ihr Stand sollte regelmäßig überprüft werden und wenn nötig ausgewechselt werden.

Den Scooter an einem trockenen Platz lagern.

RÄDER

Durometer bedeutet die Härte der Räder – je größer die Nummer ist, desto härter sind die Räder, z.B. Räder 78A – sind weiche Räder, 92A sind harte Räder. Weiche Räder adaptieren sich leichter an die Straße und haben eine bessere Bodenhaftung. Harte Räder nutzen sich langsamer ab, aber die Bodenhaftung ist schlechter und der Komfort ist geringer.

Größe der Räder wird in Millimeter angegeben.

Während der Fahrt auf dem Scooter werden die Rollen abgenutzt und man sollte sie ab und an auswechseln. Der Abnutzungsgrad der Räder hängt von vielen Faktoren ab, d. h. Fahrstil, Oberfläche, auf dem man fährt, Körpergröße und Gewicht des Nutzers, Wetterbedingungen, Material, aus dem die Rollen hergestellt wurden, sowie ihre Härte.

Rollen wechseln:

1. Drehe die Achsschrauben, welche die Räder festhalten, mit dem richtigen Werkzeug raus.
2. Nimm das Rad raus.

3. Hole das Kugellager aus dem Rad raus.
4. Stecke das Kugellager in das neue Rad rein.
5. Setze das Rad wieder rein und drehe die Achsenschrauben fest.

Man sollte die Schrauben nicht zu fest zudrehen. Die Verwendung von Gewindekleber wird empfohlen.

Die Räder drehen sich nicht fließend.

Damit sich neue Räder fließend drehen können, sollte man sie festfahren. Die Kugellager sind eng eingebettet und für optimale Wirksamkeit brauchen sie Beschwerung. Man sollte auch prüfen, ob die Schrauben nicht zu sehr zuggedreht sind.

KUGELLAGER

Es gibt die folgenden Kugellager-Typen:

608 z – normale Kugellager für Anfänger

608 zz ABEC 1, 3, 5, 7... - sehr gute Kugellager, langlebig.

Die Nummer bei ABEC: Je größer sie ist, desto besser die Präzision des Lagers und das Material, aus welchem es gemacht wurde.

Eine gute Qualität garantiert eine fließende Fahrt auf dem Scooter. Alle Kugellager sind mit Schmiermittel versorgt und benötigen kein erneuertes Schmieren. Man sollte verstaubte, fettige und nasse Oberflächen meiden. Nasse oder feuchte Kugellager sollte man mit einem trockenen Tuch trocknen. Abgenutzte Kugellager sollte man auswechseln.

Kugellager auswechseln

1. Hole die Rollen raus.
2. Holle das erste Kugellager mit dem richtigen Werkzeug raus.
3. Holle die Hülse und das zweite Lager raus.
4. Trockne das Kugellager mit einem trocknen Tuch und wechsele es auf ein neues Lager.
5. Stecke das erste Kugellager in die Rolle rein.
6. Stecke die Hülse und das zweite Kugellager rein.

BREMSTECHNIKEN:

Um den Scooter anzuhalten, sollte man die Geschwindigkeit reduzieren und als nächstes, beim Einhalten der Sicherheit, runtergehen oder runterspringen. Um den Scooter zu verlangsamen, stoppe den Scooter mit dem Fuß auf dem Boden oder drücke die Bremse über dem Hinterrad.

Die Bremse kann nach dem Gebrauch heiß werden. Die Bremse sollte nicht direkt nach dem Gebrauch angefasst werden.

LENKUNG DES SCOOTERS

Vor der Fahrt sollte man den Lenkmechanismus überprüfen, ob er richtig installiert ist und ohne Probleme funktioniert. Das Lenkrad in der T Form ist zum Halten des Gleichgewichts und zur Lenkung gedacht. Um nach links zu fahren - drehe das Lenkrad nach links. Um nach rechts zu fahren - drehe das Lenkrad nach rechts.



SICHERHEITSMÄßNAHMEN

- Um auf dem Scooter zu fahren, suche Orte aus, an denen Du Deine Fähigkeiten verbessern kannst. Meide Gehwege und Straßen, wo Du andere Verkehrsteilnehmer treffen könntest.
- Kinder unter 8. Lebensjahr sollten immer unter ständiger Aufsicht fahren.

- Lerne langsam. Wenn Du fühlst, dass Du Gleichgewicht verlierst, warte nicht bis Du umfällst, bleibe stehen und fange wieder an.
- Meide Fahrten auf nassen, steinigen Wegen mit Löchern oder mit Ölflecken.
- Meide Fahrten in der Dunkelheit.
- Achte auf den allgemeinen Zustand des Scooters.
- Kontrolliere und reinige Achsen, Kugellager und Räder.
- Vergewissere Dich, dass alle Schrauben richtig festgedreht sind.
- Modifiziere den Scooter nicht, weil dadurch die Sicherheit gefährdet werden kann.
- Entferne alle scharfe Kanten, die während des Nutzens entstehen könnten.
- Überprüfe, ob keine Splitter und Bruchstellen entstanden sind.
- Im Fall ernster Beschädigungen sollte man den Scooter auf einen neuen auswechseln.
- Trage eine Schutzausrüstung und ziehe immer Schuhe für die Fahrt an.
- Achte auf Fußgänger und gebe ihnen immer Vortritt.
- Befolge immer die Verkehrsregeln.
- Vorbereite Dich für die Fahrt und vergewissere Dich, dass der Roller richtig montiert worden ist, um die unerwartete Bewegung der Elemente, das Einklemmen oder das unkontrollierte Zusammenklappen des Rollers zu verhindern.

MONTAGE


Verwende zur Montage der Räder (1) die im Lieferumfang gelieferten Schraubverbinder (2, 3) und die Hülsen (4).



1. Öffne den Verriegelungsmechanismus.



2. Drücken Sie den Hebel des Verriegelungsmechanismus und klappen Sie den Roller auf.



3. SchlieÙe den Verriegelungsmechanismus.



4. Nach der langen Benutzung kann sich das Teil, das das Aufklappen des Rollers ermöglicht, gelockert. Stellen Sie die Schrauben unter diesem Teil mit den dafür vorgesehenen Werkzeugen ein und ziehen Sie sie fest an. Vergewissern Sie sich, dass sich das Klappsystem in der richtigen Position befindet.

MONTAGE DER LENKERGRIFFE

Bei ausgewählten Modellen gibt es eine Blockade der Druckknöpfe, die zusätzlich der Stabilisierung der Lenkergriffe dient und den Raum zwischen den Komponenten verringert. Ziehe für die Montage die Lenkergriffe aus Kunststoff-Halterungen heraus. Lege sie dann auf beiden Seiten der Halterung an. Bei der Montage jedes Griffes hörst Du ein Klicken von der federbelasteten Kugelverriegelung (Stift). Das signalisiert die richtige Montage. Prüfe, ob beide Federknöpfe in der Halterung sichtbar sind.




EINSTELLUNG DER HÖHE DES LENKERS

Löse die Schelle des Lenkerrohrs (Hebel). Stelle die Höhe des Lenkers durch das Ausziehen des Rohrs ein, bis ein Klicken zu hören ist. Das Klicken von der federbelasteten Kugelverriegelung (Stift) bedeutet, dass die korrekte Position des Lenkers erreicht ist. Blockiere das Lenkerrohr mit der Schelle.



ACHTUNG


Die maximale Höhe ist auf dem Lenkerrohr markiert. Die markierte Auszugshöhe darf nicht überschritten werden.

DEMONTAGE

1. Öffne den Verriegelungsmechanismus vom Lenker.




2. Hole die beiden Griffe aus der Lenkradtube raus.



3. Öffne den Verriegelungsmechanismus.



4. Drücken Sie den Hebel des Verriegelungsmechanismus und klappen Sie den Roller zusammen.



5. Schließe den Verriegelungsmechanismus.

ACHTUNG

Die Montage und Demontage sollte durch oder unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.

GARANTIEBEGRENZUNGEN!

Die Reklamation an den Distributor wird nur geltend gemacht, wenn alle originale Komponenten vorhanden sind, d. h. Räder, Fahrgestell usw.

Eine Reklamation umfasst keine Verschleißteile, keine verkratzte Teile, die nicht geschmiert wurden oder wegen Korrosion nicht mehr nutzbar sind, keine Schäden, die wegen eines Unfalls, bei falscher Nutzung des Produkts, bei der Montage nicht originale Teile oder während nicht fachlicher Reparatur entstanden sind. Reklamationen wegen abgenutzter Räder oder beschädigter, eventuell gebrochener Kugellager WERDEN NICHT AKZEPTIERT: Es geht hier um Konsumware. Dieses Produkt ist nicht für akrobatische Zwecke und extreme Sportübungen (Sprünge über Hindernisse, Absprünge...) bestimmt. Der Produzent ist nicht für Schäden verantwortlich, die wegen so eines Handelns entstehen.

Eine eventuelle Reklamation muss direkt nach dem Erkennen eines Schadens in dem Geschäft gemeldet werden, wo der Scooter gekauft wurde. Der Konsument darf nicht weiter das Produkt benutzen, bei dem er einen Mangel gefunden hat.

Der Scooter darf erst reklamiert werden, wenn er gereinigt und ohne jede Verschmutzung, in einer soliden, am besten originalen Verpackung mit der Artikel-Kennzeichnung ist. Bei der Reklamation sollte man den Kaufschein vorlegen. Der Verkäufer wird eine schriftliche Stellungnahme vorbereiten, wo genaue Details über den Stand des Scooters und den Grund der Reklamation angetragen werden. Das Recht auf Reklamation erlischt nach Ablauf der Garantiezeit.

POZOR

PRED POUŽITÍM SKÚTROV SI TREBA POZORNE PREČÍTAŤ PRÍRUČKU A POROZUMIEŤ JEJ. PRÍRUČKU SI USCHOVAJTE NA ĎALŠIE POUŽITIE. POUŽÍVANIE OCHRANNEJ PRILBY A CHRÁNIČOV ZÁPÄSTIA, LAKŤOV A KOLIEN JE POVINNÉ.

MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ POUŽÍVATEĽA	MODEL SKÚTRA
100 kg	HM2170

Prečítajte si príručku a dodržiavajte všetky základné pravidlá bezpečného používania skútra. Skúter, ktorý ste si kúpili, je vyrobený len na rekreačné účely.

Kolobežka by sa nemala používať na profesionálne športy a nemala by sa používať na kaskadérske kúsky. Rozbiehanie a skákanie na kolobežke je nebezpečné.

Ľudia, ktorí používajú skútre, by mali mať primerané zručnosti. Pred použitím kolobežky sa naučte techniku jazdy na kolobežke a techniku brzdenia. Počas jazdy na kolobežke by ste mali byť opatrní. Deti by mali kolobežku používať len pod dohľadom dospeléj osoby. Dôrazne sa odporúča používať bezpečnostné chrániče, prilby a reflexné prvky. Rýchlosť musí byť vždy prispôbena úrovni zručností. Na používanie kolobežky je potrebné zvoliť vhodný povrch. Povrch musí byť hladký, čistý a suchý. Treba sa vyhýbať svahovitému terénu a klzkej, prašnej, kamenistej a mokrej pôde.

ÚDRŽBA

Pravidelná údržba je veľmi dôležitá pre bezpečnosť jazdy na skútri a predlžuje jeho životnosť. Po každej jazde sa odporúča kolobežku vyčistiť a starostlivo vysušiť. Malé kamienky a iné prvky, ktoré sa môžu nachádzať medzi kolesami, sa musia odstrániť. Počas jazdy na kolobežke sa môžu opotrebovať niektoré časti, ako sú: brzdy, kolesá, ložiská. Tieto položky nie sú predmetom reklamácie. Ich stav sa musí pravidelne kontrolovať a v prípade potreby sa diely vymenia za nové.

KOLESÁ

Durometer udáva tvrdosť kolies - čím je číslo vyššie, tým sú kolesá tvrdšie. Teda kolesá 78A sú mäkké kolesá, 92A sú tvrdé kolesá. Mäkké kolesá sa lepšie prispôbujú vozovke a poskytujú lepšiu trakciu. Tvrdé kolesá sa opotrebovávajú pomalšie a poskytujú nižšiu trakciu a nižší jazdný komfort. Rozmery kolies sú uvedené v milimetroch.

Kolieska sa počas jazdy na skútri opotrebovávajú a musia sa z času na čas vymeniť. Rýchlosť opotrebovania koliesok závisí od mnohých faktorov, ako sú: štýl jazdy, povrch, na ktorom sa jazdí, výška a hmotnosť používateľa, počasie, materiál koliesok a ich tvrdosť.

Výmena kolies:

1. Pomocou vhodného nástroja odskrutkujte skrutky osi kolies.
2. Odstráňte koleso z podvozku.
3. Vyberte ložisko s puzdrom z kolesa.
4. Vložte ložisko s puzdrom do kolesa.
5. Nainštalujte kolesá na bežec a utiahnite skrutky osi.

Upevňovacie skrutky kolies by sa nemali utáňhovať príliš silno. Odporúča sa použiť lepidlo na závit.

Keď sa kolesá nepohybujú hladko.

Aby sa kolesá pohybovali hladko, musia sa zbrúsiť. Ložiská sú pevne namontované a musia byť zaťažené, aby sa dosiahla optimálna účinnosť. Treba tiež skontrolovať, či skrutky nie sú príliš dotiahnuté.

LOŽISKÁ

Môžu sa použiť tieto typy ložísk:

608 z - spoločné ložisko pre začiatovníkov.

608 zz ABEC 1, 3, 5, 7... - veľmi dobré ložisko, dlhá životnosť.

Čím väčšie je číslo ABEC, tým lepšia je presnosť ložiska a materiál, z ktorého bolo vyrobené.

Dobrá kvalita ložísk zabezpečuje plynulú jazdu na skútri. Všetky ložiská boli vybavené mazivom a nevyžadujú ďalšie mazanie. Je potrebné vyhýbať sa prašným, mastným a mokrým povrchom. Mokrú alebo vlhkú ložiská sa musia vysušiť čistou handrou. Opotrebované ložiská sa musia vymeniť.

Výmena brzd

1. Odstráňte kolesá z podvozku.
2. Odstráňte prvé ložisko z kolesa pomocou vhodného nástroja
3. Potom odstráňte puzdro a druhé ložisko.
4. Vyčistite ložisko suchou handričkou alebo ho vymeňte za nové.
5. Vložte ložisko do kolesa.
6. Vložte puzdro a druhé ložisko.

TECHNIKY BRZDENIA

Ak chcete zastaviť, používateľ skútra by mal znížiť rýchlosť a zosadnúť zo skútra, pričom by mal byť veľmi opatrný. Na spomalenie by mal používateľ šúčať jednou nohou po zemi alebo stlačiť päť na brzdu umiestnenú nad zadným kolesom.

Brzda môže byť po opakovanom alebo trvalom používaní horúca. Nedotýkajte sa jej bezprostredne po brzdení.

INŠTRUKCIE NA RIADENIE SKÚTRA.

Pred použitím skútra skontrolujte, či je riadiaci mechanizmus správne nainštalovaný.

Riadidlá v tvare písmena T pomáhajú udržiavať rovnováhu a slúžia aj na zmenu smeru jazdy. Ak chcete odbočiť doľava - otočte riadidlá doľava. Ak chcete zatočiť doprava - otočte riadidlá doprava.



ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

- Vyberajte si miesta, kde budete kolobežku používať primerane svojim schopnostiam, vyhýbajte sa chodníkom a uliciam, kde sa môžete stretnúť s inými účastníkmi cestnej premávky.
- Deti mladšie ako šesť rokov by mali kolobežku používať pod stálym dohľadom.
- Všetko sa učte pomaly. Keď stratíte rovnováhu, nečakajte, kým spadnete, ale zastavte sa a začnite znova.
- Vyhnite sa nevhodným povrchom. Jazdite po rovných, čistých a suchých cestách.
- Vyhnite sa jazde po zotmení.
- Venujte pozornosť celkovému stavu skútra.
- Skontrolujte a vyčistite ložiská a kolesá.
- Uistite sa, že sú skrutky správne utiahnuté.

- Kolobežku neupravujte, pretože to môže byť nebezpečné pre vašu bezpečnosť.
- Ostré zakončenia spôsobené používaním sa musia odstrániť.
- V prípade vážneho poškodenia by sa mal skúter vymeniť za nový.
- Používajte vhodný ochranný odev a vždy noste vhodnú obuv.
- Vždy dávajte pozor na chodcov a dávajte im prednosť v jazde.
- Vždy dodržiavajte pravidlá bezpečnosti na cestách.
- Pripravte sa na jazdu a skontrolujte, či je kolobežka správne zložená, aby ste zabránili kolísaniu, stlačeniu alebo nekontrolovanému zloženiu kolobežky.

MONTÁŽ


Na montáž kolies (1) použite priložené skrutkové spoje (2, 3) a puzdrá (4).



1. Odomknite uzamykací mechanizmus.



2. Stlačte skladací mechanizmus a kolobežku rozložte.



3. Uzamknite uzamykací mechanizmus.



4. Skladacia časť sa môže po dlhom používaní uvoľniť. Pomocou nástrojov nastavte skrutky pod skladacou časťou a pevne ich dotiahnite. Uistite sa, že je skladací systém v správnej polohe.


MONTÁŽ KOTVY RIADENIA

Vo vybraných modeloch je k dispozícii tlačidlový zámok, ktorý dodatočne stabilizuje rukoväť a znižuje vôľu medzi prvkami. Ak chcete nainštalovať rukoväť, vytiahnite ich z plastových držiakov a potom ich umiestnite na obe strany konzoly riadenia. Pri inštalácii každej rukoväte budete počuť cvaknutie pružinovej guľôčkovej západky (čapu), ktoré signalizuje, že je správne nainštalovaná. Skontrolujte, či sú v držiaku viditeľné oba pružinové gombíky.



NASTAVENIE VÝŠKY

Odomknite zámok (páku) stĺpika riadenia, nastavte výšku volantu vysunutím tyče, kým nebudete počuť cvaknutie guľovej západky (skrutky) s pružinou, čo signalizuje správne nastavenie volantu, a zamknite stĺpik riadenia zámkom.




POZNÁMKA


Maximálna výška vysunutia riadidiel je vyznačená na tyči riadidiel. Táto voľba sa nesmie prekročiť.

UPOZORNENIE


Na skladanie a rozkladanie kolobežky musí vždy dohliadať alebo ho musí vykonávať dospelá osoba.

INŠTRUKCIE NA ROZVÍJANIE

1. Odomknite zámok volantu.




2. Odstráňte obe rukoväte z priečnej rúrky volantu.



3. Otvorte uzamykací mechanizmus.



4. Stlačte skladací mechanizmus a kolobežku zložte.



5. Uzamknite uzamykací mechanizmus.

UPOZORNENIE

Na skladanie a rozkladanie kolobežky musí vždy dohliadať alebo ho musí vykonávať dospelá osoba.

ZÁRUČNÉ OBMEDZENIA!

Reklamácia vrátená distribútorovi sa prijíma len so všetkými pôvodnými komponentmi, ktorými sú kolesá, podvozok, ložiská atď.

Záruka sa nevzťahuje na: škody spôsobené nehodami, nesprávnym používaním alebo nesprávnou opravou výrobku; opotrebované diely; diely nenamazané, poškrábané alebo poškodené koróziou, ako aj na inštaláciu neoriginálnych náhradných dielov. Reklamácie týkajúce sa opotrebovaných kolies, opotrebovaných brzd a poškodených alebo zlomených ložísk NEBUDÚ UZNANÉ (týka sa spotrebných dielov). Tento výrobok nie je určený na akrobatické a extrémne výkony (preskakovanie prekážok, skákanie dole atď.). Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené na zdraví a majetku, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku takéhoto používania.

Prípadnú reklamáciu je potrebné uplatniť ihneď po zistení závady v predajni, kde bol skúter zakúpený. Spotrebiteľ nemôže ďalej používať výrobok, na ktorom zistil vadu.

Reklamovať možno len vyčistené výrobky bez akýchkoľvek nečistôt. Poškodený tovar by mal byť dodaný v odolnom (najlepšie originálnom) obale s kódom tovaru. Pri podávaní reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe. Predávajúci predloží písomnú reklamáciu stavu kolobežky, v ktorej presne popíše dôvod reklamácie. Právo na reklamáciu zaniká po uplynutí záručnej doby.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu:.....
Kod EAN:.....
Data sprzedaży:.....

WARUNKI GWARANCJI:

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
 - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętą sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy,
 - ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku, reklamowanego towaru.
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres naprawy może się wydłużyć o czas niezbędny do ich sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 90 dni.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
 - niewłaściwy montaż i konserwacja,
 - uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska itp.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - upływu terminu ważności,
 - samodzielnych napraw,
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
8. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem, konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
9. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
10. Towar powinien być zabezpieczony do wysyłki.
11. W celu skorzystania z gwarancji, przestrzegaj procedury zamieszonej na stronie internetowej:
<https://serwis.abisal.pl/>

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU W CELACH REHABILITACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH.

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

L.p.	Data zgłoszenia	Data wydania	Przebieg napraw	Podpis odbierającego (sklep, właściciel)

GUARANTEE CARD

Article name:.....

EAN code:.....

Date of sale:

GUARANTEE TERMS:

1. The Seller, on behalf of the Guarantor, provides a guarantee in the territory of the Republic of Poland for a period of 24 months from the date of sale.
2. The guarantee will be honoured by the shop or service centre upon presentation by the customer:
 - a legibly and correctly completed warranty card with the sales stamp and the seller's signature,
 - a valid proof of purchase of the equipment with the date of sale / receipt, the goods claimed.
3. Any defects and damage discovered during the warranty period will be repaired free of charge within a maximum of 21 days from the date of delivery of the goods to the service.
4. In the case of the necessity to import parts, the repair period may be extended by the time necessary for their import, but not longer than 90 days.
5. The warranty does not cover:
 - mechanical damage and defects caused by them,
 - damages and defects resulting from improper use and storage,
 - improper assembly and maintenance,
 - damage and wear of components such as cables, straps, rubber parts, pedals, sponge grips, wheels, bearings, etc.
6. The warranty is void in the event of:
 - expiry date,
 - self-repair,
 - failure to observe the rules of correct operation.
7. Product returned for repair should be complete and clean. In the case of defects the service has the right to refuse acceptance for repair. If the product is delivered dirty, the service centre may refuse to accept it or clean it at the customer's expense with his written consent.
8. The warranty does not cover installation and maintenance work, which, according to the user manual, must be carried out by the user himself.
9. The guarantor also informs that it provides post-warranty service.
10. The goods should be protected for shipping.
11. In order to make use of the warranty, please follow the procedure on the website: <https://serwis.abisal.pl/>.

In case of non-conformity of the sold thing with the contract, the buyer is entitled by law to legal remedies from and at the expense of the seller. The guarantee does not affect such remedies.

THE EQUIPMENT IS NOT INTENDED FOR REHABILITATION AND THERAPY

NOTES ON THE COURSE OF REPAIRS

Item	Date of notification	Date of provision	Course of repairs	Signature of the recipient (shop, owner)

ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu:.....

EAN kód:.....

Datum prodeje:.....

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polské republiky na dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. Záruka bude uznána prodejnou nebo servisním střediskem po předložení zákazníkem:
 - čitelně a správně vyplněný záruční list s prodejním razítkem a podpisem prodávajícího,
 - platný doklad o koupi zařízení s datem prodeje/příjmu, reklamované zboží.
3. Veškeré závady a poškození zjištěné v záruční době budou bezplatně odstraněny nejpozději do 21 dnů ode dne doručení zboží do servisu.
4. V případě nutnosti dovozu dílů může být doba opravy prodloužena o dobu nutnou k jejich dovozu, nejdéle však o 90 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanická poškození a jimi způsobené závady,
 - poškození a závady vzniklé v důsledku nesprávného používání a skladování,
 - nesprávné montáže a údržby,
 - poškození a opotřebení součástí, jako jsou kabely, řemínky, gumové díly, pedály, houbové rukojeti, kola, ložiska atd.
6. Záruka zaniká v případě:
 - datum vypršení platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržení pravidel správného provozu.
7. Výrobek vrácený k opravě by měl být kompletní a čistý. V případě závad má servis právo odmítnout přijetí do opravy. Pokud je výrobek dodán znečištěný, může jej servisní středisko s písemným souhlasem zákazníka odmítnout přijmout nebo jej na jeho náklady vyčistit.
8. Záruka se nevztahuje na instalační a údržbářské práce, které si podle návodu k obsluze musí uživatel provádět sám.
9. Garant dále informuje, že poskytuje pozáruční servis.
10. Zboží by mělo být chráněno pro přepravu.
11. Pro uplatnění záruky postupujte podle postupu na internetových stránkách: <https://serwis.abisal.pl/>.

Pokud zboží neodpovídá smlouvě, má kupující ze zákona nárok na zajištění právní ochrany na náklady prodávajícího. Záruka nemá na tyto zákonné opravné prostředky vliv.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

Č.	Datum nahlášení	Datum vydání	Průběh oprav	Podpis příjemce (obchod, majitel)

GARANTIEKARTE

Artikelname:.....

EAN-Code:.....

Verkaufsdatum:.....

GARANTIEBEDINGUNGEN:

1. Der Verkäufer übernimmt im Namen des Garantiegebers eine Garantie auf dem Gebiet der Republik Polen für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum.
2. Die Garantie wird von der Verkaufsstelle oder dem Servicecenter bei Vorlage des Kunden gewährt:
 - eine leserlich und korrekt ausgefüllte Garantiekarte mit dem Verkaufsstempel und der Unterschrift des Verkäufers,
 - einen gültigen Kaufbeleg für das Gerät mit dem Datum des Verkaufs/der Quittung, die reklamierte Ware.
3. Alle während der Garantiezeit festgestellten Mängel und Schäden werden innerhalb von maximal 21 Tagen ab dem Datum der Übergabe der Ware an den Service kostenlos behoben.
4. Im Falle der Notwendigkeit, Teile zu importieren, kann die Reparaturfrist um die Zeit, die für den Import erforderlich ist, verlängert werden, jedoch nicht länger als 90 Tage.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - mechanische Schäden und dadurch verursachte Mängel,
 - Schäden und Mängel, die auf unsachgemäße Verwendung und Lagerung zurückzuführen sind,
 - unsachgemäße Montage und Wartung,
 - Schäden und Verschleiß an Komponenten wie Kabeln, Riemen, Gummiteilen, Pedalen, Schwammgriffen, Rädern, Lagern usw.
6. Die Garantie erlischt im Falle von:
 - Verfallsdatum,
 - Selbstreparatur,
 - Nichtbeachtung der Regeln für den korrekten Betrieb.
7. Das zur Reparatur eingesandte Produkt muss vollständig und sauber sein. Im Falle von Mängeln hat der Service das Recht, die Annahme zur Reparatur zu verweigern. Wird das Produkt verschmutzt angeliefert, kann der Kundendienst die Annahme verweigern oder es auf Kosten des Kunden mit dessen schriftlicher Zustimmung reinigen.
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Installations- und Wartungsarbeiten, die laut Gebrauchsanweisung vom Benutzer selbst durchgeführt werden müssen.
9. Die Garantiegeberin weist darauf hin, dass sie auch einen Nachgarantieservice anbietet.
10. Die Ware sollte für den Versand geschützt werden.
11. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, befolgen Sie bitte das Verfahren auf der Website: <https://serwis.abisal.pl/>.

Im Falle der Nichtübereinstimmung des verkauften Gegenstandes mit dem Vertrag stehen dem Käufer Rechtsbehelfe auf Kosten des Verkäufers zu. Die Garantie beeinflusst diese Rechtsbehelfe nicht.

DAS GERÄT IST NICHT ZUR VERWENDUNG ZUR REHABILITATION UND THERAPEUTISCHEN ZWECKEN BESTIMMT

VERMERKE ÜBER DEN VERLAUF DER REPARATUREN

Lfd. Nr.	Datum der Anmeldung	Datum der Ausgabe	Verlauf der Reparaturen	Unterschrift des Empfängers (Laden, Eigentümer)

ZÁRUČNÁ KARTA

Názov článku:.....
EAN kód:.....
Dátum predaja:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Predávajúci v mene ručiteľa poskytuje záruku na území Poľskej republiky na obdobie 24 mesiacov od dátumu predaja.
2. Záruku poskytne predajňa alebo servisné stredisko na základe predloženia záruky zákazníkom:
 - čitateľne a správne vyplnený záručný list s pečiatkou predajcu a podpisom predávajúceho,
 - platného dokladu o kúpe zariadenia s dátumom predaja/prijatia, reklamovaného tovaru.
3. Všetky závady a poškodenia zistené počas záručnej doby budú bezplatne odstránené najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia tovaru do servisu.
4. V prípade nutnosti dovozu dielov sa môže doba opravy predĺžiť o čas potrebný na ich dovoz, maximálne však o 90 dní.
5. Záruka sa nevzťahuje na:
 - mechanické poškodenia a nimi spôsobené závady,
 - poškodenia a závady spôsobené nesprávnym používaním a skladovaním,
 - nesprávnej montáže a údržby,
 - poškodenie a opotrebovanie komponentov, ako sú káble, remienky, gumové časti, pedále, hubové rukoväte, kolesá, ložiská atď.
6. Záruka zaniká v prípade:
 - Dátum skončenia platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržania pravidiel správnej prevádzky.
7. Výrobok vrátený na opravu by mal byť kompletný a čistý. V prípade závad má servis právo odmietnuť prijatie do opravy. Ak je výrobok dodaný znečistený, servisné stredisko ho môže odmietnuť prijať alebo ho s písomným súhlasom zákazníka vyčistiť na jeho náklady.
8. Záruka sa nevzťahuje na inštalačné a údržbárske práce, ktoré si podľa návodu na obsluhu musí vykonať používateľ sám.
9. Garant zároveň informuje, že poskytuje pozáručný servis.
10. Tovar by mal byť chránený pri preprave.
11. Ak chcete využiť záruku, postupujte podľa postupu na webovej stránke: <https://serwis.abisal.pl/>.

ZARIADENIE NIE JE URČENÉ NA REHABILITÁCIU A TERAPIU

POZNÁMKY K PRIEBEHU OPRÁV

Položka	Dátum notifikácie	Dátum poskytnutia	Priebeh opravy	Podpis príjemcu (predajňa, vlastník)



NILSGROUP.COM

NILS[®]
NILSGROUP.COM

IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**, ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Polska

DISTRIBUTOR: **ABISTORE SPORT S.R.O.**, U Cihelny 230/3, 74801 Hlučín, Česká Republika

abisal@abisal.pl www.abisal.pl